


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DISEGNO TECNICO



FOTO



FAMIGLIA PRODOTTO: MANIGLIONI E CORRIMANO – SERIE VERNICIATA

CODICE: CSM-I

DESCRIZIONE:

Corrimani e maniglioni a misura con attacchi a muro orizzontali. Isolato. Colore bianco.

PRESTAZIONI MECCANICHE:

Capacità di tenuta 150 kg.

CERTIFICAZIONI:

Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.

Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.

Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:

Corpo Ø 32 piegato a freddo, completo di piattelli di fissaggio e rosoni. Per lunghezze L superiori a 1000 mm è indispensabile aggiungere un

traversino posizionato a L/2. Indicativamente L/2 deve essere sempre inferiore a 900-1000 mm.

I piattelli di fissaggio isolano elettricamente il prodotto.

FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):

Fissaggio a muro tramite n° 3 tasselli ogni rosone.

Tasselli non compresi nella confezione.

Consultare il foglio di istruzioni per la scelta dei tasselli adeguati in funzione del tipo

di muratura.

Controllare il fissaggio degli innesti in nylon per gomiti.

MANUTENZIONE:

Controllare periodicamente il corretto fissaggio degli accessori.

Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi e spugne ruvide.

COMPOSIZIONE PRODOTTO:

N° n Tubo Ø32 x 15/10 Fe Po4 Zincato e verniciato RAL9016

N° n1 Piattelli di fissaggio Nylon PA6 RAL9016

N° n1 Rosoni Nylon PA6 RAL9016

N° n1 Viti di fissaggio piattelli Acciaio Tropicalizzato

N° n1 Boccole di fissaggio Ottone CW614 UNI EN 12164

N° n2 Supporti a gomito Nylon PA6 RAL9016

N° n2 Inserti Nylon PA6 RAL9016

MATERIALI:

TRATTAMENTI:

TOLLERANZA:

TOLLERANZE GENERALI LUNGHEZZA (mm)

0÷300 ±3 301÷600 ±4 601÷2000 ±5

CONFEZIONE:

Imballo singolo in pluriball e scatola di cartone (dimensioni in base al prodotto).

Peso: in base al prodotto.

Nota: la composizione e forma del prodotto sono stabilite in base alle richieste del cliente ed alle opportune verifiche di sicurezza.

ST_PRODOTTO: CSM-I	APPROVATO - 1
REV.00 DEL 25/09/09	R.T.

THERMOMAT SANILINE SRL

Via M. Curie, 7 - 46034 Borgo Virgilio (Mantova) ITALY

Tel. + 39 0376 4473

www.thermomat.com - e-mail: info@thermomat.com

